

le film de protection solaire Cassini 66 agit sur le contrôle de la chaleur tout en préservant une bonne transparence. Sa faible absorption permet une pose sur tout type de vitrage

Caractéristiques



GARANTIE
10 ans en application verticale



CLASSEMENT FEU
M1



POSE
intérieur



ÉPAISSEUR
40 µm




RACCORD
Oui

Infos techniques

Pose	humide
Température de pose	>5°
Support	verre
Transmission UV	1 %
Transmission lumière visible	41 %
Réflexion lumière visible	32 %
Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	66 %
Ratio solaire	
Réflexion énergie solaire	47 %
Absorption énergie solaire	25 %
Transmission énergie solaire	28 %
Réduction éblouissement	58 %
Valeur « u »	4.9

Construction



- 1 Couche « Cristal » de protection contre les micro-rayures qui optimise la garantie et facilite le nettoyage.
- 2 Polyester haut de gamme qualité optique du verre avec dépôt de particules métalliques contre la chaleur.
- 3 Adhésif de liaison multicouche.
- 4 Polyester haut de gamme qualité optique du verre.
- 5 Adhésif de polymérisation.
- 6 Souche de protection du film.

Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.