

Légèrement teinté sans effet miroir le film Keppler 40 est conçu pour empêcher le passage des UV. Il convient parfaitement à la gestion des personnes sensibles aux UV et retarde le vieillissement et la décoloration des objets.

## Caractéristiques



### GARANTIE

10 ans en application verticale



### CLASSEMENT FEU

M1



### POSE

intérieur



### ÉPAISSEUR

50 µm



### RACCORD

Oui

## Infos techniques

Pose	
Température de pose	
Support	
Transmission UV	
Transmission lumière visible	
Réflexion lumière visible	
Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	
Ratio solaire	
Réflexion énergie solaire	
Absorption énergie solaire	
Transmission énergie solaire	
Réduction éblouissement	

humide

>5°

verre

0,5 %

66 %

11 %

42 %


18 %

26 %

56 %

28 %

## Construction



- 1 Couche « Cristal » de protection contre les micro-rayures qui optimise la garantie et facilite le nettoyage.
- 2 Polyester haut de gamme qualité optique du verre avec dépôt de particules métalliques contre la chaleur.
- 3 Adhésif de liaison multicouche.
- 4 Polyester haut de gamme qualité optique du verre.
- 5 Adhésif de polymérisation.
- 6 Souche de protection du film.

## Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.